



imagePROGRAF GP-6600S

PRECIZNA PALETA ZA SJAJNE REZULTATE

Revolucija na polju štampanja vrhunskih postera za maloprodajne i franšizne prodavnice, kao i za dobavljače usluga štampe, zahvaljujući održivom štampaču za velike formate od 60 inča – kombinacija preciznosti i živopisnosti. Otključajte primamljivi spektar boja uz PANTONE™¹ preciznost, zahvaljujući inovativnom novom mastilu LUCIA PRO II³, naročito narandžastom mastilu. Postignite održivu produktivnost bez kompromisa po pitanju kvaliteta slike i trajnosti.

• Profesionalni kvalitet slike

Zaronite u svet živopisnih korporativnih boja koje privlače pažnju u kombinaciji sa poboljšanom gustošću crne koja pruža veću dubinu za vrhunske postere. ImagePROGRAF GP-6600S prevazilazi mastilo – obezbeđuje potpunu preciznost boja, savršenu gradaciju boja i ističe široku PANTONE™ pokrivenost²

• Veća izdržljivost

Čuvajte vrhunske postere 200 godina⁴ uz bolju otpornost na svetlost, zahvaljujući mastilu koje je izuzetno otporno na svetlost. Povećajte robustnost slike uz mastilo koje je otporno na grebanje i doprinosi tome da otisci traju ceo život

• Poboljšana produktivnost

Transformišite radne procese štampe uz lakše rukovanje medijima i pojednostavljene postavke. Poboljšajte efikasnost pomoću dve rolne, automatskog ubacivanja medija i rasporeda mastila kao u ogledalu, uz veliku brzinu štampanja. Sa novom funkcijom nadgledanja glave za štampanje i automatskim podešavanjem poravnavanja, remek-dela se kreiraju sa pouzdanošću, bez opadanja kvaliteta slike

• Unapređena održivost

Zaštite životnu sredinu zahvaljujući manjoj potrošnji energije tokom rada i kada je uređaj isključen. Ima sertifikat EPEAT Gold⁵, a za ambalažu se koristi 89,5% manje polistirena⁶

¹PANTONE™ je zaštićeni trgovački znak ili registrovani zaštićeni trgovački znak kompanije Pantone LLC.

²Stopa pokrivenosti spektra boja PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated je 96% za GP-6600S/4600S/2600S, kada se koristi Premium polusjajni papir 2 sa upravljačkim programom za štampač imagePROGRAF podešenim na [Visoko] [Korekcija boja isključena]; stopa pokrivenosti je 82% kada se koristi teški premazani papir HG sa upravljačkim programom za štampač imagePROGRAF podešenim na [Visoko] [Korekcija boja isključena]

³Pet od sedam mastila je novorazvijeno. Mat crno i narandžasto mastilo je isto kao ono koje koristi imagePROGRAF GP-2000/4000.

⁴Kada se koristi Canon teški premazani papir HG 145 g/m2. Predviđena vrednost izračunata u skladu sa metodom testiranja otpornosti na svetlost u zatvorenom prostoru i kriterijumima za procenu metoda evaluacije trajnosti odštampanih digitalnih fotografija u boji (JEITA CP-3901B), koje je objavila organizacija JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

⁵EPEAT Gold je registrovan u SAD

⁶Za 58,9% manje polistirena u pakovanju ako je uključena druga jedinica rolne.

Canon

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

imagePROGRAF GP-6600S

TEHNOLOGIJA ŠTAMPAČA

Tip štampača	7 boja, 60°
Tehnologija štampe	Canon Bubblejet on Demand sa 12 boja, integrirani tip (12 čipova po glavi x 1 glava za štampanje)
Rezolucija štampe	2.400 x 1.200 tpi
Broj mlaznica	18.432 mlaznice (MBK/C/M/Y/O: 1.536 mlaznica x2, PBK/G/Y: 1.536 mlaznica x1)
Tačnost linije	±0,1% ili manje Neophodna korisnička korekcija. Štamparsko okruženje i mediji moraju da odgovaraju korekcijama.
Veličina mlaznice	600 tpi x 2 (obuhvata sistem za detektovanje neaktivnih mlaznica i kompenzaciju)
Veličina kapljice mastila	minimalno 4 pl po boji
Kapacitet mastila	Priloženo početno mastilo: 2.310 ml (330 ml za svaku boju) Komerijalno mastilo: 160 ml / 330 ml / 700 ml
Tip mastila	Pigmentna mastila: 7 boja (mat crna, crna za fotografije, cijan, magenta, žuta, siva, narandžasta)
OS kompatibilnost	32-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Drugi podržani protokoli za slanje zadataka	Apple AirPrint
Jezići štampača	PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
Standardni interfejsi	USB priključak tipa A: direktno štampanje sa USB memorijskog uređaja za PDF/JPEG datoteke USB B priključak: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Bežični LAN ¹ : IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
MEMORIJA	
Standardna memorija	3 GB Otvor za proširenja: Ne
Čvrsti disk	500 GB (šifrovani hard disk)
BRZINA ŠTAMPE	Obični papir (A0): 0:48 (nivo 5) Premazani papir (A0) 1:24 (brzo) 2:24 (standardno) Sjajni foto-papir (A0) 2:56 (brzo) 4:44 (standardno)
RAD SA MEDIJIMA	
Uvlačenje i izlaz medija	Papir u gornjoj rolni: jedna rolna, punjenje sa gornje strane, izlaz sa prednje strane Papir u donjoj rolni: jedna rolna, punjenje sa gornje strane, izlaz sa prednje strane Tabak: punjenje sa gornje strane, izlaz sa prednje strane (ručno uvlačenje pomoću poluge za zaključavanje medija)
Širina medija	Papir u rolni: 152,4 - 1524 mm Tabak: 152,4 - 1524 mm
Debljina medija	Rolna/tabak: 0,07-0,8 mm
Minimalna dužina papira za štampanje	Papir u rolni: 101,6 mm (višenamenski i papir za platno: 200 mm) Tabak: 203,2 mm
Maksimalna dužina papira za štampanje	Papir u rolni: 18 m (varira u zavisnosti od OS-a i aplikacije) Tabak: 1,6 m
Maksimalni prečnik rolne	170 mm
Veličina jezgra medija	Unutrašnji prečnik jezgra rolne: 2"/3"
Preporučena površina margina	Papir u rolni: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm Tabak (ostalo): vrh: 20 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm

Površina margina za štampu

Papir u rolni: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm
Papir u rolni (štampanje bez margina): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, strana: 0 mm
Tabak: vrh: 3 mm, dno: 12,7 mm, strana: 3 mm

Kapacitet prenosa medija

Papir u rolni: dve rolne. Moguća je automatska promena
Papir u rolni, tabak: Moguća je ručna promena
Tabak: 1 list

Roleta za preuzimanje medija

Jedinica za povlačenje rolne u dva smera koja omogućava da se površina otiska razmotava sa unutrašnje ili spoljne strane rolne
[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60"

Širina štampanja bez margina (samo rolna)

[Za štampanje] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3/B4), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm

Osim iznad navedenog, štampanje bez margina u proizvodnoj veličini podržano je samo na papiru u rolni po definiciji korisnika
Standardni položaj: 1 list
Položeno: A2 položen, sjajni papir manje od 10 listova, premazani papir manje od 20 listova (ne uključujući papir sa izrazito savijenim ivicama)

Maksimalni broj otisaka

NAPAJANJE I ZAHTEVI ZA RAD

Napajanje

100-240 V naizmenične struje (50-60 Hz)

Potrošnja energije

Tokom rada: 94 W ili manje
Režim mirovanja: 2,2 W ili manje
Podrazumevana postavka vremena za prelazak u režim mirovanja: približno 5 minuta
Kada je uređaj isključen: 0,1 W ili manje

Radno okruženje

Temperatura: 15-30°C, Vlažnost: 10-80% RV (bez kondenzacije)

Nivo buke (snaga/pritisak)

Tokom rada: približno 49 dB (A) (izmereno na osnovu standarda ISO7779 sa sjajnim foto-papirom HG/standardno/60")

U stanju pripravnosti: 35 dB (A) ili manje

Tokom rada: 6,6 bela ili manje (izmereno na osnovu standarda ISO7779 sa sjajnim foto-papirom HG/standardno/60")

Oznaka CE, oznaka UKCA

CB sertifikat, EPEAT GOLD²

Propisi

Sertifikati za zaštitu životne sredine

DIMENZIJE I TEŽINA

Fizičke dimenzije i težina

Š x D x V

Glavna jedinica + postolje

1.999 x 984 x 1.168 mm (sa otvorenom korpom)

1.999 x 766 x 1.168 mm (sa zatvorenom korpom)

169 kg (uključuje komplet držača rolne; ne uključuje mastilo i glavu za štampanje)

Štampač (glavna jedinica sa paletom): 2.227 x 915 x 1.025 mm, 218 kg
Rolna: 2.133 x 562 x 461 mm, 42 kg

Dimenzije i težina pakovanja

ŠTA JE U PAKETU

Šta je u pakovanju?

Štampač, postolje za štampač, 1 glava za štampanje, kabl za napajanje, 1 komplet početnih rezervoara sa mastilom, vodič za instalaciju, brošura za bezbednost / standardno okruženje, LFP EUR list sa adresom, list sa važnim informacijama, vodič za podešavanje postolja štampača za slaganje, obaveštenje za PosterArtist WEB

Softver koji je dostupan za preuzimanje sa veba.

Isporučeni softver

OPCIJE

Opcione stavke

Držač rolne od 2/3 inča: RH2-66
Jedinica rolne: RU-63

POTROŠNI MATERIJAL

Stavke koje korisnik može da zameni

Kartridž sa mastilom:
MBK/narandžasta: PFI-2100 (160 ml)/PFI-2300 (330 ml)/
PFI-2700 (700 ml)
Drugi: PFI-3100 (160 ml)/PFI-3300 (330 ml)/
PFI-3700 (700 ml)

Glava za štampanje: PF-10

Sečivo: CT-07

Kartridž za održavanje: MC-30

¹Uputstvo za aktiviranje/deaktiviranje bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku

²EPEAT Gold je registrovan u SAD

Odricanje od odgovornosti

Neki slike su simulirane radi jasnoće reprodukcije. Svi podaci se zasnivaju na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon. Ova brošura i specifikacije proizvoda sačinjeni su pre datuma pojavljivanja proizvoda u prodaji. Konačne specifikacije mogu se izmeniti bez prethodne najave. "i" i "i": nazivi kompanija i/ili proizvoda predstavljaju trgovačke znakove i/ili registrovane trgovačke znakove odgovarajućih proizvođača na njihovim tržištima i/ili u njihovim zemljama.

Kompanija Canon preporučuje korišćenje Canon medija radi dobijanja najboljih rezultata. Proverite listu kompatibilnosti medija (papira) da biste videli preporučene papire/medije.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition

© Canon Europa N.V. 2024.