



imagePROGRAF TM-255

PERFORMANSE **IMAJU NOVI IZGLED**

Poboljšajte doživljaj štampanja uz povećanu produktivnost, intuitivnu funkcionalnost i profesionalni kvalitet slike pomoću održivog uređaja. Ovaj štampač od 24" veoma jednostavno može da kreira precizne CAD otiske sa oštrim linijama i atraktivne marketinške materijale, dizajnirane za korporativne i velike AEC kancelarije, kao i maloprodaju i obrazovni sektor.

- **Profesionalni kvalitet štampe**
Koristite stabilna poboljšanja slike da biste kreirali oštre, jasne linije i novo magenta mastilo za živopisnu crvenu boju. Kao rezultat toga, dobijaćete živopisne i precizne CAD crteže, postere i obrazovne materijale
- **Velika produktivnost**
Štampajte A1 CAD otiske za samo 20 sekundi, odnosno A1 postere za 22 sekunde. Uštedite vreme na opsecanju viška margina pomoću otisaka bez margina svih veličina i lako odgovorite na veću potražnju za štampanjem uz veće rezervoare sa mastilom, kratko vreme obrade i brz povratak iz režima mirovanja
- **Intuitivne funkcije**
Pratite jednostavna uputstva i važne informacije, kao što su tip medija, preostala količina medija i količina mastila na ekranu od 4,3" osetljivom na dodir. Uštedite vreme tako što ćete podesiti papir u rolni sa brzim pristupom preko ravnog gornjeg poklopca
- **Unapređena održivost**
Ekološki prihvatljivi uređaj sa sertifikatom EPEAT Gold* za malu potrošnju energije, sa smanjivanjem potrošnje u režimu pripravnosti i ambalažom bez polistirenske pene. Štampanje sa manje buke čini ga idealnim za tihe kancelarije

*EPEAT Gold je registrovan u SAD

Canon

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

imagePROGRAF TM-255

TEHNOLOGIJA ŠTAMPAČA

Tip štampača	5 boja, 24"
Tehnologija štampe	Canon Bubblejet on Demand sa 6 boja, integrisani tip (6 čipova po glavi x 1 glava za štampanje)
Rezolucija štampe	2.400 x 1.200 tpi
Broj mlaznica	Ukupno: 15.360 mlaznica MBK: 5.120 mlaznica BK, C, M, Y: po 2.560 mlaznica
Tačnost linije	±0,1% ili manje Neophodna korisnička korekcija. Štamparsko okruženje i mediji moraju da odgovaraju korekcijama.
Veličina mlaznice	1.200 tpi x 2 reda
Veličina kapljice mastila	minimalno 5 pl po boji
Kapacitet mastila	Priloženo početno mastilo: 490 ml (130 ml za MBK, 90 ml x 4 za BK, C, M, Y) Komercijalno mastilo: 300 / 130 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Tip mastila	Pigmentno mastilo: 5 boja, MBK/BK/C/M/Y
OS kompatibilnost	32-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Drugi podržani protokoli za slanje zadataka	Apple AirPrint
Jezici štampača	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (slanje samo preko FTP-a)
Standardni interfejsi	USB A priključak: USB memorija (direktno štampanje) USB B priključak: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Uputstvo za aktiviranje/deaktiviranje bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku

MEMORIJA

Standardna memorija	128 GB (fizička memorija 2 GB) Otvor za proširenja: Ne
Čvrsti disk	500 GB (šifrovano)
BRZINA ŠTAMPE	
CAD crtež	
Obični papir (A1)	0:20 (brzi ekonomični režim) 0:23 (brzo) 0:40 (standardno)
Poster	
Obični papir (A1)	0:22 (brzi ekonomični režim) 0:25 (brzo) 0:44 (standardno)
Teški premazani papir (A1)	0:55 (brzo) 1:23 (standardno)

RAD SA MEDIJIMA

Uvlačenje i izlaz medija	Papir u rolni: jedna rolna, punjenje sa gornje strane, izlaz sa prednje strane Tabak: punjenje sa gornje strane, izlaz sa prednje strane (ručno uvlačenje pomoću poluge za zaključavanje medija)
Širina medija	Papir u rolni: 203,2-610 mm Tabak: 203,2-610 mm
Debljina medija	Rolna/tabak: 0,07-0,8 mm
Minimalna dužina papira za štampanje	Papir u rolni: 203,2 mm Tabak: 279,4 mm
Maksimalna dužina papira za štampanje	Papir u rolni: 18 m (razlikuje se u zavisnosti od OS-a i aplikacije) Tabak: 1,6 m
Maksimalni prečnik rolne	150 mm
Veličina jezgra medija	Unutrašnji prečnik jezgra rolne: 2"/3"
Preporučena površina margina	Papir u rolni: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm Tabak (Apple AirPrint): vrh: 20 mm, dno: 31 mm, strana: 3 mm Tabak (ostalo): vrh: 20 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm
Površina margina za štampu	Papir u rolni: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm Papir u rolni (štampanje bez margina): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, strana: 0 mm Tabak (Apple AirPrint): vrh: 3 mm, dno: 12,7 mm, strana: 3 mm Tabak (ostalo): vrh: 3 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm
Kapacitet prenosa medija	Papir u rolni: jedna rolna Tabak: 1 list

Širina za štampanje bez margina (samo rolna)

[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"

[Štampanje] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm

Osim iznad navedenog, štampanje bez margina u proizvoljnoj veličini podržano je samo na papiru u rolni po definiciji korisnika

Standardni položaj: 1 list

Savijeni položaj: Običan papir 20 listova na A1 uspravno

Ravni položaj: Obični papir 20 listova na A2 položeno (ne uključuje čvrsto savijeni položaj)

Maksimalni broj otisaka

NAPAJANJE I ZAHTJEVI ZA RAD

Napajanje

Potrošnja energije

100-240 V naizmenične struje (50-60 Hz)

Rad: 64 W ili manje

Režim mirovanja: 2,2 W ili manje

Podrazumevana postavka vremena za prelazak u režim mirovanja: približno 5 minuta

Kada je uređaj isključen: 0,1 W ili manje

Temperatura: 15-30°C, Vlažnost: 10-80% RV (bez kondenzacije)

Rad: 41 dB (A), (standardni obični papir, standardni režim, režim za linijski crtež / tekst) (meri se u skladu sa standardom ISO7779)

U stanju pripravnosti: 35 dB (A) ili manje

Rad: 6,2 bel ili manje (standardni obični papir, standardni režim, režim za linijski crtež / tekst) (meri se u skladu sa standardom ISO7779)

Oznaka CE, oznaka UKCA

CB sertifikacija, EPEAT GOLD¹⁾

Radno okruženje

Nivo buke (snaga/pritisak)

Propisi

Sertifikati za zaštitu životne sredine

DIMENZIJE I TEŽINA

Fizičke dimenzije i težina

Š x D x V

Glavna jedinica sa postoljem

978 x 885 x 1.060 mm (upravljačka tabla nije nagnuta nagore / otvorena korpa)

978 x 756 x 1.060 mm (upravljačka tabla nije nagnuta nagore / zatvorena korpa)

54,5 kg (sadrži komplet držača rolne, ne sadrži mastilo i glavu za štampanje)

Štampač (glavna jedinica sa postoljem i paletom):

1.152 x 913 x 946 mm, 96 kg

Dimenzije i težina pakovanja

ŠTA JE U PAKETU

Šta se nalazi u pakovanju?

Štampač, postolja za štampač, 1 glava za štampanje, kabl za napajanje, 1 komplet početnih rezervoara sa mastilom, vodič za instalaciju, brošura za bezbednost / standardno okruženje, LFP EUR list sa adresom, list sa važnim informacijama, vodič za podešavanje postolja štampača za slaganje, obavještenje za PosterArtist WEB

Softver koji je dostupan za preuzimanje sa veba

Isporučeni softver

OPCIJE

Opcione stavke

Držak rolne od 2"/3": RH2-28

Držak čitača IC kartica: RA-02

POTROŠNI MATERIJAL

Stavke koje korisnik može da zameni

Rezervoar sa mastilom: M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml)

Glava za štampanje: PF-06

Sečivo: CT-08

Kartridž za održavanje: MC-31

Fusnote

¹⁾ EPEAT Gold je registrovan u SAD

Odricanje od odgovornosti

Neke slike su simulirane radi jasnoće reprodukcije. Svi podaci se zasnivaju na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon. Ova brošura i specifikacije proizvoda sačinjeni su pre datuma pojavljivanja proizvoda u prodaji. Konačne specifikacije mogu se izmeniti bez prethodne najave. "i" : Imena kompanija i/ili proizvođača predstavljaju trgovačke znakove i/ili registrovane trgovačke znakove odgovarajućih proizvođača na njihovim tržištima i/ili u njihovim zemljama.

Kompanija Canon preporučuje korišćenje Canon medija radi dobijanja najboljih rezultata. Proverite listu kompatibilnosti medija (papira) da biste videli preporučene papire/medije.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V., 2023