



imagePROGRAF TM-350 / TM-355

# PERFORMANSE IMAJU NOVI IZGLED

Poboljšajte doživljaj štampanja uz povećanu produktivnost, intuitivnu funkcionalnost i profesionalni kvalitet slike pomoću održivog uređaja. Ovaj štampač od 36" veoma jednostavno može da kreira precizne CAD otiske sa oštrim linijama i atraktivne marketinške materijale, za korporativne i velike AEC kancelarije, kao i maloprodaju i obrazovni sektor.

- **Profesionalni kvalitet štampe**  
Koristite stabilna poboljšanja slike da biste kreirali oštre, jasne linije i novo magenta mastilo za živopisnu crvenu boju. Kao rezultat toga, dobijaćete živopisne i precizne CAD crteže, postere i obrazovne materijale
- **Poboljšana produktivnost**  
Štampajte A1 CAD otiske za samo 17 sekundi, odnosno A1 postere za 22 sekunde. Uštedite vreme na opsecanju viška margina pomoću otisaka bez margina svih veličina i lako odgovorite na veću potražnju za štampanjem uz veće rezervoare sa mastilom, kratko vreme obrade i brz povratak iz režima mirovanja
- **Intuitivne funkcije**  
Pratite jednostavna uputstva i važne informacije, kao što su tip medija, preostala količina medija i količina mastila na ekranu od 4,3" osetljivom na dodir. Uštedite vreme tako što ćete podesiti papir u rolni sa brzim pristupom preko ravnog gornjeg poklopca
- **Unapređena održivost**  
Ekološki prihvatljivi uređaj sa sertifikatom EPEAT Gold\* za malu potrošnju energije, sa smanjivanjem potrošnje u režimu pripravnosti i ambalažom bez polistirenske pene. Štampanje sa manje buke čini ga idealnim za tihe kancelarije

\* EPEAT Gold je registrovan u SAD

**Canon**

---

# TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

# imagePROGRAF TM-350 / TM-355

## TEHNOLOGIJA ŠTAMPAČA

Tip štampača	5 boja, 36"
Tehnologija štampe	Canon Bubblejet on Demand sa 6 boja, integrirani tip (6 čipova po glavi x 1 glava za štampanje)
Rezolucija štampe	2.400 x 1.200 tpi
Broj mlaznica	Ukupno: 15.360 MBK: 5.120 mlaznica BK, C, M, Y: po 2.560 mlaznica
Tačnost linije	±0,1% ili manje
Veličina mlaznice	Neophodna korisnička korekcija. Štamparsko okruženje i mediji moraju da odgovaraju korekcijama.
Veličina kapljice mastila	1.200 tpi x 2 reda
Kapacitet mastila	minimalno 5 pl po boji
Tip mastila	Priloženo početno mastilo: 490 ml (130 ml za MBK, 90 ml x 4 za BK, C, M, Y)
OS kompatibilnost	Komercijalno mastilo: 300 / 130 ml (MBK, BK, C, M, Y) Pigmentno mastilo: 5 boja, MBK/BK/C/M/Y 32-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13 Apple AirPrint
Drugi podržani protokoli za slanje zadataka	
Jezici štampača	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (slanje samo preko FTP-a)
Standardni interfejsi	USB A priključak: nije dostupno USB B priključak: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (100Base-T), IEEE802.3u (100Base-TX) / IEEE802.3 (10Base-T) Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
MEMORIJA	
Standardna memorija	2 GB
Čvrsti disk	Otvor za proširenja: ne nije dostupno
BRZINA ŠTAMPE	
CAD crtež	
Obični papir (A1)	0:17 (brzi ekonomični režim) 3,2 stranice u minuti
Obični papir (A0)	0:32 (brzi ekonomični režim) 0:41 (brzo) 1:08 (standardno)
Poster:	
Obični papir (A0)	0:37 (brzi ekonomični režim) 0:43 (brzo) 1:18 (standardno)
Teški premazani papir (A0)	1:40 (brzo) 2:33 (standardno)
RAD SA MEDIJIMA	
Uvlačenje i izlaz medija	Papir u rolni: jedna rolna, punjenje sa gornje strane, izlaz sa prednje strane Tabak: punjenje sa gornje strane, izlaz sa prednje strane (ručno uvlačenje pomoću poluge za zaključavanje medija)
Širina medija	Papir u rolni: 203,2-917 mm Tabak: 203,2-917 mm
Debljina medija	Rolna/tabak: 0,07-0,8 mm
Minimalna dužina papira za štampanje	Papir u rolni: 203,2 mm Tabak: 279,4 mm
Maksimalna dužina papira za štampanje	Papir u rolni: 18 m (razlikuje se u zavisnosti od OS-a i aplikacije) Tabak: 1,6 m
Maksimalni prečnik rolne	150 mm
Veličina jezgra medija	Unutrašnji prečnik jezgra rolne: 2"/3"
Preporučena površina margina	Papir u rolni: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm Tabak (Apple AirPrint): vrh: 20 mm, dno: 31 mm, strana: 3 mm Tabak (ostalo): vrh: 20 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm

## TM-350

## TM-355

Površina margina za štampu	
Kapacitet prenosa medija	
Širina za štampanje bez margina (samo rolna)	
Maksimalni broj otisaka	
NAPAJANJE I ZAHTEVI ZA RAD	
Napajanje	
Potrošnja energije	
Radno okruženje	
Nivo buke (snaga/pritisak)	
Propisi	
Sertifikati za zaštitu životne sredine	
DIMENZIJE I TEŽINA	
Fizičke dimenzije i težina	
Dimenzije i težina pakovanja	
ŠTA JE U PAKETU	
Šta se nalazi u pakovanju?	
Isporučeni softver	
OPCIJE	
Opcione stavke	
POTROŠNI MATERIJAL	
Stavke koje korisnik može da zameni	

## TM-350

## TM-355

Papir u rolni: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm Papir u rolni (štampanje bez margina): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, strana: 0 mm Tabak (Apple AirPrint): vrh: 3 mm, dno: 12,7 mm, strana: 3 mm Tabak (ostalo): vrh: 3 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm	Papir u rolni: jedna rolna Tabak: 1 list
[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"	[Štampanje] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
Osim iznad navedenog, štampanje bez margina u proizvoljnoj veličini podržano je samo na papiru u rolni po definiciji korisnika	Standardni položaj: 1 list Savijeni položaj: Običan papir 20 listova na A1 uspravno / AO uspravno Ravni položaj: Obični papir 20 listova na A2 položeno / A1 položeno (ne uključuje čvrsto savijeni položaj)
100-240 V naizmenične struje (50-60 Hz)	Rad: 65 W ili manje Režim mirovanja: 2,2 W Podrazumevana postavka vremena za prelazak u režim mirovanja: približno 5 minuta Kada je uređaj isključen: 0,1 W ili manje
Rad: 69 W ili manje Režim mirovanja: 2,2 W Podrazumevana postavka vremena za prelazak u režim mirovanja: približno 5 minuta Kada je uređaj isključen: 0,1 W ili manje	Temperatura: 15-30 °C, Vlažnost: 10-80% RV (bez kondenzacije)
Tokom rada: približno 41 dB (A) (standardni obični papir, standardni režim, režim za linijski crtež / tekst) (meri se u skladu sa standardom ISO7779) U stanju pripravnosti: 35 dB (A) ili manje Rad: 6,2 bela ili manje (standardni obični papir, standardni režim, režim za linijski crtež / tekst) (meri se u skladu sa standardom ISO7779)	Oznaka CE, oznaka UKCA CB sertifikacija, EPEAT GOLD <sup>1)</sup>
Š x D x V Glavna jedinica sa postoljem 1.285 x 885 x 1.060 mm (upravljačka tabla nije nagnuta nagore / otvorena korpa) 1.285 x 756 x 1.060 mm (upravljačka tabla nije nagnuta nagore / zatvorena korpa) 63,8 kg (sadrži komplet držača rolne, ne sadrži mastilo i glavu za štampanje)	Štampač (glavna jedinica sa postoljem i paletom): 1.462 x 1.122 x 801 mm, 113 kg
Štampač, postolje za štampač, 1 glava za štampanje, kabl za napajanje, 1 komplet početnih rezervoara sa mastilom, vodič za instalaciju, brošura za bezbednost / standardno okruženje, LFP EUR list sa adresom, list sa važnim informacijama, vodič za podešavanje postolja štampača za slaganje, obaveštenje za PosterArtist WEB Softver koji je dostupan za preuzimanje sa veba	
Držač rolne od 2"/3": RH2-35 Držač čitača IC kartica: RA-02	
Rezervoar sa mastilom: M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml) Glava za štampanje: PF-06 Sečivo: CT-08 Kartridž za održavanje: MC-31	

<sup>1)</sup> EPEAT Gold je registrovan u SAD

## Odricanje od odgovornosti

Neke slike su simulirane radi jasnoće reprodukcije. Svi podaci se zasnivaju na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon. Ova brošura i specifikacije proizvoda sačinjeni su pre datuma pojavljivanja proizvoda u prodaji. Konačne specifikacije mogu se izmeniti bez prethodne najave. <sup>TM</sup> i <sup>®</sup> Nazivi kompanija i/ili proizvoda predstavljaju trgovačke znakove i/ili registrovane trgovačke znakove odgovarajućih proizvođača na njihovim tržištima i/ili u njihovim zemljama.

Kompanija Canon preporučuje korišćenje Canon medija radi dobijanja najboljih rezultata. Proverite listu kompatibilnosti medija (papira) da biste videli preporučene papire/medije.



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Serbian edition  
© Canon Europa N.V., 2023